



品名	主要参数	备注
YAG 激光 1064nm 谐振腔镜片	输出镜, $\phi 20 \times 5 \text{mm}$	T=10%, 15%, 20%, 30%,
	全反镜, $\phi 20 \times 5 \text{mm}$	
YAG 激光 1064nm 45°入射, 90°反射, 全反镜	$\phi 30 \times 5 \text{mm}$	
	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$	
YAG 激光 1064nm, 聚焦镜	$\phi 25.4 \times 5 \text{mm}$, f=55mm	
	$\phi 25.4 \times 5 \text{mm}$, f=75mm	
	$\phi 28 \times 5 \text{mm}$, f=55mm	
	$\phi 28 \times 5 \text{mm}$, f=75mm	
	$\phi 30 \times 6.5 \text{mm}$, f=55mm	
	$\phi 30 \times 6 \text{mm}$, f=75mm	
	$\phi 36 \times 6 \text{mm}$, f=80mm	
532nm 激光耦合镜 (输出镜)	$\phi 10 \times 3 \text{mm}$, R=50mm	平凹, HR1064nm, HT532nm
	$\phi 10 \times 3 \text{mm}$, R=65mm	平凹, HR1064nm, HT532nm
	$\phi 10 \times 3 \text{mm}$, R=100mm	平凹, HR1064nm, HT532nm
532nm 分光镜、全反镜	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$, R=10%	主要用于内雕机
	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$, R=13%	
	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$, R=15%	
	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$, R=20%	
	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$, R=30%	
	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$, R=33%	
	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$, R=50%	
	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$, R=100%	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$, R=10%	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$, R=13%	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$, R=15%	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$, R=20%	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$, R=30%	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$, R=33%	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$, R=50%	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$, R=100%	
532nm 分光镜、全反镜	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$, R=10%	主要用于内雕机
	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$, R=13%	
	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$, R=15%	
	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$, R=20%	
	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$, R=30%	
	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$, R=33%	
	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$, R=50%	
	$\phi 40 \times 3 \text{mm}$, R=100%	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$, R=10%	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$, R=13%	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$, R=15%	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$, R=20%	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$, R=30%	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$, R=33%	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$, R=50%	
	$\phi 50 \times 3 \text{mm}$, R=100%	

说明:

1. 标注类似 $\phi 50 \times 3 \text{mm}$ 中, 50 指直径, 3 指厚度, 单位为 mm;
2. 标注类似 R=10%中, R 指反射率, 单位为 %;

3. 标注类似 T=10%中，T 指透过率，单位为%；
4. 标注类似 R=50mm 中，R 指曲率半径，单位为 mm；
5. 标注类似 HR1064nm，指在波长 1064nm 中高反射率（通常>98%）；
6. 标注类似 HT532nm，指在波长 532nm 中高透过率（通常>98%）；
7. 标注平凹，指一面是平面，另一面是凹面。